



ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ГОФРИРОВАННУЮ ТРУБУ

BERGA plast

ISO 9001 ISO 14001

август 2018 г.

№	диаметр (мм)	класс жесткости	стоимость	строительная длина
1	50	EN 50086-2-4	230	в бухтах до 250 пм
2	50*	EN 50086-2-4		в бухтах до 250 пм
3	110	EN 50086-2-4	570	в бухтах до 100 пм
4	110*	EN 50086-2-4		в бухтах до 100 пм
5	160	EN 50086-2-4	1000	в бухтах до 50 пм
6	160*	EN 50086-2-4		в бухтах до 50 пм
7	50	SN8	250	в отрезках 4, 6, 9, 12 п/м
8	110	SN 8	600	в отрезках 4, 6, 9, 12 п/м
9	160	SN 8	1144	в отрезках 4, 6, 9, 12 п/м

* - с заложением в трубу стальным проводом (для удобства затяжки кабеля)

Цвет трубы: красный наружный и белый внутренний слой - для электрического кабеля

черный наружный и белый внутренний слой - для сетей телекоммуникаций

ДРЕНАЖНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА

№	диаметр (мм)	класс жесткости	стоимость	строительная длина
1	50	EN 50086-2-4	250	в бухтах до 250 пм
2	110	EN 50086-2-4	606	в бухтах до 100 пм
3	110**	EN 50086-2-4		в бухтах до 100 пм
4	160	EN 50086-2-4	1100	в бухтах до 50 пм
4	160**	EN 50086-2-4		в бухтах до 50 пм
5	110	SN 8	660	в отрезках по 12м
6	160	SN 8	1250	в отрезках по 12м

** - с фильтрующим элементом из геотекстиля

Цвет трубы: черный внешний и черный внутренний слой

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

№	наименование	стоимость	примечание
1	муфта-манжета Ø 50 мм	230	
1	муфта-манжета Ø 110 мм	250	
2	муфта-манжета Ø 160 мм	1110	
3	кольцо уплотнительное Ø 50 мм		
4	кольцо уплотнительное Ø 110 мм	100	
5	кольцо уплотнительное Ø 160 мм	200	